




PROJEKT _____

TYP _____


NOTIZEN _____

ANZAHL _____

DATUM _____



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Weißes Aluminium; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



ALLGEMEIN

Decke _____
 Einbau _____
 schwenkbar max. 35 ° _____
 Rotierbarkeit 355 ° _____
 Weiß Aluminium _____
 RAL 9006 ^a _____
 IP20 _____
 Innen _____
 CIE flux code: 94 98 100 100 _____
 97 _____

LED

Lampe PAR16 _____
 Buchse GU10 _____
 max. per socket 12.0 W _____
 CRI ≥ 90 _____

ELEKTRISCH

100 - 240 V _____
 Klasse 2 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 94 mm _____
 Höhe 107 mm _____
 0.21 kg _____
 Drahtfedern _____

AUSSCHNITT

Durchmesser 86-89 mm _____
 min. Deckenstärke 4 mm _____
 max. Deckenstärke 23 mm _____
 Einbautiefe 115 mm _____



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 2700K CRI90 _____
 490 lm _____
 6.5 W _____

PAR16 LAMP 3000K CRI90 _____
 535 lm _____
 6.5 W _____

LICHTVERTEILUNG





WEITERES ZUBEHÖR

Metall Federklammer

Typ	Ø (MM)	Artikelnummer
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	90019700

Federklammer

Typ	Farbe	Ø (MM)	Artikelnummer
MR16 LED PAR16 max. 12W	Schwarz	59	900198B0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Gold	59	900198G0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Champagner	59	900198M0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Bronze	59	900198Q0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Silber	59	900198S0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Weiß	59	900198W0

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

LED LAMPS

Farbe	Artikelnummer
Black Texture	W901228B3
Black Texture	W901228B5

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
2700K >90 CRI GU10	Weiß	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Weiß	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Silber	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Silber	50-60	905227S4