



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



ALLGEMEIN

Decke
 Einbau
 Mattweiß
 RAL 9010 ^a
 Vorderseite IP44
 Rückseite IP20
 IC-bewertet
 Innen
 CIE flux code: 94 98 100 100 86

GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 2700K CRI90
 440 lm
 6.5 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90
 475 lm
 6.5 W

LED

Lampe PAR16
 Buchse GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
 Klasse 2



ABMESSUNGEN

Durchmesser 95 mm
 Höhe 117 mm
 0.16 kg
 Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 86-89 mm
 min. Deckenstärke 4 mm
 max. Deckenstärke 25 mm
 Einbautiefe 125 mm

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

LED LAMPS

Farbe

Black Texture

Black Texture

Artikelnummer

W901228B3

W901228B5

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

Typ

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

Farbe

Weiß

Weiß

Silber

Silber

Ø·H (MM)

50-60

50-60

50-60

50-60

Artikelnummer

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4