



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke
 Abgehängt
 Zementgrau + Mattweiß
 IP20
 Innen
 CIE flux code: 52 90 100 100 100

LED

colour warm dimming
 1800 K - 2850 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 60000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM



ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim
 220 - 240 V
 System 12.0 W
 Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 760 mm
 Höhe 235 mm
 2.3 kg
 cable length 4000 mm

LICHTVERTEILUNG




Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR
unsichtbare Montageplatte

Farbe	L-B (MM)	Artikelnummer
Schwarz	140-66	90015195
Weiß	140-66	90015196

Halbeinbausockel

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	84-72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	84-72	90052027

Einfache Deckenmontageplatte

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	84-29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	84-29	90052022