



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

ALLGEMEIN

Decke

 Abgehangt

 Gold

 IP20

 Innen

 CIE flux code: 98 100 100 100

 100

LED

colour warm dimming

 2000 K - 3000 K

 CRI ≥ 90

 L70 / 50000h

 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard

 Ausstrahlwinkel 36°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

 220 - 240 V

 System 5.7 W

 Klasse 1

ABMESSUNGEN



Durchmesser 67 mm

 Hohle 200 mm

 0.62 kg

 cable length 4000 mm

LICHTVERTEILUNG





KEGELDIAGRAMM

standard 35°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 645 | 0.63 |
| 2 | 161 | 1.26 |
| 3 | 72 | 1.89 |
| 4 | 40 | 2.52 |
| 5 | 26 | 3.15 |

Wartungsfaktor

| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Wartungsfaktor |
| LMF ^a | Leuchtenwartungsfaktor |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| RSMF ^a | Raumwartungsfaktor |
| LLMF | Lampenlichtstromwartungsfaktor |
| LSF | Lampenlebensdauerfaktor |

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Wand-Decken-Kabelhalterung

| Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Weiß | 16-30 | 90019197 |
| Schwarz | 16-30 | 90019198 |

Haken

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--|---------|----------|---------------|
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 3-83 | 90052024 |
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 3-83 | 90052025 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 5-90 | 90052065 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 5-90 | 90052066 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Weiß | 15-35 | 90052079 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Schwarz | 15-35 | 90052080 |

unsichtbare Montageplatte

| Farbe | L-B (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Schwarz | 140-66 | 90015195 |
| Weiß | 140-66 | 90015196 |

Mehrfachabhängung linear

| Typ | Farbe | L-B-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|------------|---------------|
| bis zu max. 2 Leuchten | Weiß | 600-30-45 | 90052007 |
| bis zu max. 2 Leuchten | Schwarz | 600-30-45 | 90052008 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Weiß | 900-30-45 | 90052009 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Schwarz | 900-30-45 | 90052010 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 1200-30-45 | 90052011 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 1200-30-45 | 90052012 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Weiß | 1500-30-45 | 90052013 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Schwarz | 1500-30-45 | 90052014 |

[226764G9'] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.


Mehrfachabhängung rund

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|----------|---------------|
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052005 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052006 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052031 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052032 |

Halbeinbausockel

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| nur für Shades ohne Stahldraht | Weiß | 84-72 | 90052026 |
| nur für Shades ohne Stahldraht | Schwarz | 84-72 | 90052027 |

Einfache Deckenmontageplatte

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------|---------|----------|---------------|
| Deckenmontageplatte rund | Schwarz | 84-29 | 90052021 |
| Deckenmontageplatte rund | Weiß | 84-29 | 90052022 |

Wandhalterung

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|---------------|---------|----------|---------------|
| für 1 Leuchte | Weiß | 82-32 | 90019195 |
| für 1 Leuchte | Schwarz | 82-32 | 90019196 |

SCHIENENZUBEHÖR
Zubehör Schiene

| Typ | Farbe | L·B·H (MM) | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------|---------------|
| 3-Phasen Schiene | Weiß | 70-31-50 | 90014279 |
| 3-Phasen Schiene | Schwarz | 70-31-50 | 90014280 |

Schiennenadapter 2.0

| Typ | Farbe | L·B·H (MM) | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------|---------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß | 80-24-26 | 90014277 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 80-24-26 | 90014278 |