




PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI \geq 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



ALLGEMEIN

Decke _____
 Einbau _____
 schwenkbar max. 35 ° _____
 Rotierbarkeit 355 ° _____
 Mattschwarz _____
 IP20 _____
 Innen _____
 800 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 K - 3000 K _____
 CRI \geq 90 _____
 initial MacAdam \leq 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 Ausstrahlwinkel 38° _____

ELEKTRISCH

exkl. Netzgerät _____
 24 V _____
 System 7.0 W _____
 Klasse 3 _____

ABMESSUNGEN

Länge 182 mm _____
 Breite 94 mm _____
 Höhe 85 mm _____
 0.61 kg _____

AUSSCHNITT

min. Deckenstärke 4 mm _____
 max. Deckenstärke 23 mm _____
 Einbautiefe 90 mm _____
 86-89x172-178 _____